

Modelová nabídka autoboxů firmy NEUMANN



Whale 130



Whale X-Line



Whale 150



Whale XX-Line



Whale 200



Whale 220/227

Číslo klíče (zámku):

--	--	--	--	--



Whale 230

Datum prodeje:

--



Whale Daddy

Prodejce:

--



Whale Mummy

Dovozce:

NEUMANN, spol. s r.o.
 Pikovická 1818, 147 00 Praha 4
 Česká republika
 Tel.: +420 261 090 983
 Fax: +420 261 090 987
 GSM: +420 724 562 606



Whale S-Line

www.neumannR.cz

NEUMANN®

Pikovická 1818, 147 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 090 986, e-mail: prodej@neumannR.cz

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K POUŽITÍ

STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮ

Whale 130, 130 x 90 x 38 cm / 300 l

Whale 150, 150 x 90 x 45 cm / 350 l

Whale 200, 200 x 90 x 45 cm / 520 l

Whale 220, 220 x 40 x 33 cm / 200 l

Whale 227, 227 x 52 x 33 cm / 270 l

Whale 230, 230 x 72 x 37 cm / 420 l

ATEST
 8 S D
 1 0 7 4



Záruka 3 roky



www.neumannR.cz

NEUMANN®


Otevírání a zabezpečení střešního boxu

Klíče střešního boxu jsou uloženy uvnitř boxu, uchycené ke dnu.

Otevírání: střešní boxy Whale 130 a Whale 150 jsou vybaveny jedním zámkem. Boxy Whale 200, 220, 227, 230 jsou vybaveny dvěma zámkami. Během otevírání je nutné zamáčknout vložku/vložky zámků a také současně zdvihnout víko autoboxu - viz obr. 1.

Uzavírání: opačný postup. Uzavřít víko střešního boxu, přitlačit až do slyšitelného cvaknutí zámků a uzamknout. Po uzamčení zkuste víko nadzdvihnout a přesvědčte se, že je box dobře uzavřen.

Odemčeno: vodorovná poloha zdířky ve vložce zámků, **Zamčeno:** svislá poloha zdířky





Na jaký střešní nosič je možné namontovat střešní box

Střešní box montujte pouze na schválený typ střešního nosiče určený pro daný vůz. Pro montáž střešního boxu je nutná rozteč střešních nosníků minimálně 60 cm - viz obr. 2. Dle možností uchycení střešního nosiče nastavte rozteč větší, zvýší se tím stabilita střešního boxu. Box resp. upínací mechanismus boxu je vhodný pro všechny ocelové i hliníkové střešní nosiče s max. rozměry nosných tyčí: šířka 80 mm x výška 38 mm.

Umístění střešního boxu na střešní nosič


Poloha boxu na střešním nosiči by měla být taková, aby střed boxu byl přibližně uprostřed mezi příčnými nosiči - viz obr. 3. Není vhodné box vysunout příliš vpřed - viz obr. 4 (z důvodu plného otevření dveří od kufru) či vzad - viz obr. 5. Nerovnoměrné rozložení boxu může během jízdy způsobovat vibrace. Box také umístíte rovnoběžně s podélnou osou vozidla - viz obr. 6, 7.



NEUMANN®

Upnutí střešního boxu k střešnímu nosiči

Zesponu skrze dno zasuňte upínací třmen, který zároveň obejmě tyč střešního nosiče. Z vrchu na konce třmenu nasuňte plastovou podložku, kterou orientujte tak, aby očko pro provlečení řemínku směřovalo k nejbližší straně boxu. Na třmen shora našroubujte ruční plastové matice a dotáhněte je tak, aby nedocházelo k deformaci upínacího třmenu - viz obr. 8.





Používání střešního boxu

Náklad v boxu musí být během převozu vždy zajištěn proti pohybu. Nedostatečně zajištěný náklad a střešní box se mohou během jízdy uvolnit a způsobit nehodu. K zajištění nákladu slouží upínací popruhy, které je třeba před vložením nákladu podvléci vepředu i vzadu pod plastovými podložkami a pak provléci zespoda směrem nahoru skrze vodící očka - viz obr. 9. Vložený náklad pak jimi nahoře pevným utáhnutím zajištěte. Dodržujte výšku nákladu dle rozměru zavřeného střešního boxu. Je-li náklad nadměrně vysoký nebude možné box bezpečně zavřít a může dojít k poškození víka. Při nakládání střešního boxu dbejte na rozložení hmotnosti - viz obr. 10.

Maximální povolené zatížení střešního boxu je 50 kg.

Hmotnost nosiče + hmotnost střešního boxu + hmotnost nákladu = X. Součet X nesmí překročit maximální povolené zatížení střechy udané výrobcem vozu (viz návod k použití výrobce vozidla). Rychlost jízdy vozidla při přepravě jakéhokoliv nákladu musí být přizpůsobena okolním podmínkám (stavu vozovky, provozu, povětrnostním podmínkám atd.). Se střešním boxem dodržujte rychlost do 130km/hod.

Zvyšte pozornost zejména při průjezdu sníženým vjezdem např. do garáží.



Výrobce neručí za škody způsobené nedodržáním pokynů v návodu, záměny dílů nebo použitím jiných než originálních náhradních dílů výrobce!

Balení obsahuje:

- střešní box
- 2x klíč
- Spojovací materiál (sáček):
 - 4x ocelový třmen
 - 4x plastová podložka
 - 8x ruční plastová matice
 - 2x popruh (neplatí pro autobox Whale 220 a Whale 227)